

DIY 416i

4 外線歐規數位無線電話

規格及功能



DIY- 416i

- 符合 DECT GAP 規範，頻率相容的手機均可使用
- 具有 4 組 PSTN 外線
- 最多可註冊 16 支不同分機號碼手機
- 同時提供 4 個空中通話迴路
- 全數位化處理，高話音品質，不互相干擾，保密性高
- 自動總機應答功能(DISA)
- 可壁掛或平放桌面
- 通話距離：室外無障礙空間可達 300 公尺
室內視隔間材質約 50 公尺
- 適用於一般公寓、透天厝、辦公室、小型工廠等

手機功能

- 內線通話
- 外線來電轉接
- 來電顯示功能
- LCD 螢幕顯示
- 100 組電話簿
- 末十組號碼重撥
- 免持通話
- 聽筒音量和振鈴音量選擇
- 振鈴音樂選擇
- 通話時間 6 小時
- 待機時間 72 小時

系統規格

主機型號	DIY- 416i
頻率	1880~1900 MHz (Adjustable)
調變方式	GFSK(BT=0.5)
多工通訊方式	MC/TDMA/TDD
通道頻寬	1.728MHz
載波數	10
框長	10ms
框時槽數	24
資料傳輸速率	1.152Mbps
語音編碼方式	32k ADPCM
輸入電源	100-120 or 220-240VAC,50-60Hz
輸出功率	200mW(Max.)/10mW(Avg.)
主機重量	Base Station 370g
手機重量	Handset 130g
主機尺寸	Base Station 240x153x39mm
手機尺寸	Handset 150x47x34mm



聯穎國際股份有限公司

新竹市科學工業園區研發二路 22 號 2 樓

TEL:886-3-5788690 FAX:886-3-5788741

網址 <http://www.uwin.tw>